

**Endereço:**

Rua Princesa Mafalda, 447
Lote 1776 Quadra82 Barracão 02
Floresta – Joinville - SC
89212-170

Contato:

Telefone(s): (45) 3219-9900

Torno Fachini

**Vantagens das Guilhotinas Fachini:**

Versatilidade de uso e aplicação;
Fácil ajuste dos componentes;
Segurança na operação;
Força e rigidez no trabalho
Alta capacidade de amortecimento e
redução de vibrações;
Grande estabilidade e confiabilidade;

Principais características das máquinas do torno Fachini:

- A partir do torneamento no torno Fachini, é possível chanfrar, roscar, sangrar, mandrilar, furar e recartilhar diferentes peças e tipos de materiais planos e irregulares, de acordo com o desenho do projeto.
- Pode realizar torneamento cilíndrico ou cônico, interno e externo, com uso da ferramenta reta ou da barra de mandrilar, além do torneamento de faceamento, sangramento e perfilamento radial e axial, alargamento com brocas helicoidais e rosqueamento.
- Opção de ajuste de rosqueamento em polegadas, metros, módulos e passo diametral.
- Velocidade constante, excelente capacidade de amortecimento e baixa vibração dos eixos, diminuindo o balanço da ferramenta e aumentando a precisão do torneamento e o conforto da operação.
- Possibilidade de trabalho com barras de diâmetros maiores, sem prejuízo das funções de torneamento.
- Freios de mão e de pé que aumentam a segurança dos usuários durante a operação.
- Os tornos Fachini podem operar com fontes de alimentação de diferentes tensões (220V, 380V) e frequências (50Hz, 60Hz).

Especificações:

| | | Modelo da máquina | | | | | | |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Parâmetros | | CS6240 | CS6250/B | CS6266/B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ6280C |
| Diâmetro admissível sobre barramento | Mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | φ500 | φ660 | φ800 |
| Diâmetro admissível na cava | Mm | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | φ710 | φ870 | φ1000 |
| Comprimento efetivo da lacuna | mm | φ240 | | | | | | |
| Diâmetro admissível sobre carro transversal | Mm | φ220 | φ300 | φ420 | φ560 | φ300 | φ420 | φ560 |
| Distância entre pontas | Mm | 750/1000/1500/2000/3000 | | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | | 2000/3000 |
| Diâmetro do furo da árvore | Mm | φ52 | φ82 | | | φ105 | | |
| Velocidade do eixo da árvore | Rpm | 24 X 9-1600 | | | 24 X 8-1400 | 12 X 36-1600 | | 12 X 30 - 1400 |
| Motor principal | Kw | 7.5 | | | | | | |
| Avanço transversal (eixo-x) | Mm | 145 | | | | | | |
| Avanço longitudinal (eixo-z) | m/min | 320 | | | | | 310 | 320 |
| Rosca métrica | mm | 48 tipos 0.5-224 | | | | 22 tipos 1-14 | | |
| Rosca em polegadas | t.p.i. | 48 tipos 72-1/4 | | | | 25 tipos 28-2 | | |
| Rosca em módulos | πmm | 42 tipos 0.5-112 | | | | 18 tipos 0.5-7 | | |
| Rosca D.P. | t.p.i.π | 42 tipos 56-1/4 | | | | 24 tipos 56-4 | | |
| Moto-bomba de refrigeração | Kw | 0,06 | | | | | | |
| Comprimento da máquina | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | 2632/3132/3632/4632 | | 3365/4365 |
| Largura da máquina | mm | 975 | | 1050 | 1340 | 975 | | 1340 |
| Altura da máquina | mm | 1230 | | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 |
| Peso da máquina | Kg | 1795/2050/2250/2450/2850 | 2050/2100/2300/2500/2900 | 2400/2600/2800/3000 | 3300/3700 | 2100/2300/2500/2900 | 2200/2400/2600/3000 | 2200/2400/2600/3000 |

Proposta comercial

Cliente

Preço

Fachini FCT22 CS/6266B - R\$ 175.000,00

Forma de Pagamento

A combinar

Garantia

Garantia de 12 meses, a contar da data de entrega do produto, exceto seus consumíveis, acessórios e ferramentas, que não possuem garantia.

Frete

A pagar

Prazo de entrega*

De 90 a 120 dias

* Os prazos de entre estão sujeitos a alteração a depender de fatores externos.